



Kuvaus:

Optimaaliseen korkeuden- ja kulmansäätöön ergonomisissa työpisteissä, pöydissä, kalusteissa, vaunuissa, koneissa, kuljettimissa jne. Valinnaisesti 1 kpl (N1075) tai 2 kpl (N1085) yksitoimista sylinteriä / jalka.

Vaakasuuntainen maksimikuormitus:

Vaakasuuntainen maksimikuormitus (Y-suunta) on 0,3 kN/jalka.

Maksimikuormitus epäkeskeisesti:

(Nämä epäkeskeiset kuormitukset aikaansaavat sylinterille maksimikuormituksen 1,5 kN)

x [mm] (kuormituksen sijainti keskipisteestä)	0	100	200	300
1-sylinteriä/jalka, Fz[kN] nostokyky	1,5	1,1	0,9	0,8
1-sylinteriä/jalka, Fz[kN] pidätyskyky tai alaslasku	1,5	1,5	1,5	1,5
2-sylinteriä/jalka, Fz[kN] nostokyky	3,0	2,3	1,8	1,5
2-sylinteriä/jalka, Fz[kN] pidätyskyky tai alaslasku	3,0	3,0	3,0	3,0

Synkronointi:

1–5 kpl 2-sylinterisiä tai 1–10 kpl 1-sylinterisiä jalkoja voidaan synkronoida toimimaan samanaikaisesti.

Erilliset hydraulisylinterit:

Erillisiä hydraulisylintereitä voidaan käyttää käsikäyttöisellä N1071 tai sähkökäyttöisellä N1081 hydraulipumpulla. Kysy lisätietoja toimittajalta.

